↦ DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS **IDEAL 4002**

DESTRUCTORA PARA OFICINAS DE GRAN POTENCIA Y CON CAPACIDAD DE 165 LITROS

Sistema de seguridad SPS: tapa de seguridad con control electrónico en la abertura de alimentación como elemento de seguridad adicional; botón multifunción EASY_SWITCH con guía de funcionamiento integrada, códigos de color e indicadores luminosos; retreceso y bloqueo automáticos (evita atascos de papel); sistema de bloqueo automático cuando el contenedor está lleno; cierre electrónico de la puerta con conmutador magnético; doble protección del motor contra sobrecalentamiento; modo de ahorro de energía | abertura de alimentación de 400 mm para grandes formatos | inicio y paro automáticos controlados mediante fotocélula | ECC – Electronic Capacity Control – indicación de la capacidad de hojas usada en el proceso de destrucción | cabezal de corte de alta calidad | cuchillas a prueba de clips con 30 años de garantía | los modelos IDEAL 4002 e IDEAL 4002-C/C también destruyen CDs y DVDs | motor potente y silencioso de corriente alterna de 1300 vatios, para un funcionamiento continuo | robusto sistema "Twin Drive" (2 engranajes) con caja reductora a prueba de polvo | mueble de madera de alta calidad con ruedas | contenedor de plástico en el mueble para un cómodo vaciado | capacidad de 165 l

Dimensiones (Alt x An x Prof): 970 x 640 x 590 mm, peso: 82 kg / 87 kg (modelo C/C).

IDEAL SUPER-GARANTÍA 30 AÑOS EN LOS CABEZALES DE CORTE

PAQUETE DE SEGURIDAD "SPS" SPS MADE BY IDEAL

MODO DE AHORRO DE ENERGÍA ESM IDEAL PARA EL MEDIO AMBIENTE

Tamaño de corte	También destruye
6 mm	
4 x 40 mm	
2 x 15 mm	

CONTROL DE CAPACIDAD

"ECC – Electronic Capacity Control": para una alimentación continua y sin atascos de la destructora, la capacidad usada está indicada durante la destrucción.

CONTENEDOR DE PLÁSTICO

El contenedor de bajo peso hecho de plástico irrompible es fácil de manejar.

↦ IDEAL 4002	
Ancho de corte	6 mm
Capacidad (hojas*)	39-41 | 33-35
Nivel de seguridad	2
Abertura para alim.	400 mm
Potencia del motor	1300 vatios

↦ IDEAL 4002-C/C	
Tamaño de partículas	4 x 40 mm
Capacidad (hojas*)	28-30 | 23-25
Nivel de seguridad	3
Abertura para alim.	400 mm
Potencia del motor	1300 vatios

↦ IDEAL 4002-C/C	
Tamaño de partículas	2 x 15 mm
Capacidad (hojas*)	16-18 | 13-15
Nivel de seguridad	4
Abertura para alim.	400 mm
Potencia del motor	1300 vatios

* Papel DIN A4, 70 g/m² | 80 g/m²

GS

CE

c UL us I.T.E. Listed 802 D

Los datos técnicos son aproximados. Sujeto a cambios. No se descartan posibles errores. 12/2010

IDEAL