

→ DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS IDEAL 4005

INNOVADORAS DESTRUCTORA PARA OFICINAS DE GRAN CAPACIDAD – GRAN POTENCIA Y GRAN MUEBLE PARA EL MATERIAL DESTRUIDO

Sistema de seguridad SPS: tapa de seguridad con control electrónico en la abertura de alimentación como elemento de seguridad adicional; botón multifunción EASY SWITCH - elemento de control inteligente que indica el estado actual de la destructora mediante códigos de color e indicadores luminosos; retroceso y bloqueo automáticos (evita atascos de papel); bloqueo automático cuando el contenedor está lleno; cierre electrónico de la puerta con conmutador magnético; doble protección del motor contra sobrecalentamiento; modo de ahorro de energía | inicio y paro automáticos controlados mediante fotocélula | ECC – Electronic Capacity Control – indicación de la capacidad de hojas usada en el proceso de destrucción | lubricación de aceite automática en los rodillos de corte durante el proceso de destrucción para mantener constantemente un alto rendimiento de destrucción | práctica abertura de alimentación de 405 mm | cabezal de corte de acero especial reforzado con cuchillas a prueba de clips² | los modelos IDEAL 4005 e IDEAL 4005-C/C también destruyen CDs y DVDs | garantía de 30 años² en los cabezales de corte | silencioso y potente motor monofásico de 1600 vatios para un uso continuo | resistente transmisión por cadena y caja de engranes a prueba de polvo | mueble de madera de alta calidad con ruedas | contenedor de plástico en el mueble para un cómodo vaciado | capacidad de 165 litros)

Dimensiones (Alt x An x Prof): 1010 x 640 x 590 mm, peso: 115 kg



Tamaño de corte	También destruye
6 mm	
4 x 40 mm	
2 x 15 mm	

CONTROL DE CAPACIDAD



"ECC – Electronic Capacity

Control": para una alimentación

continua y sin atascos de la

destructora, la capacidad usada

está indicada durante la

destrucción.

→ IDEAL 4005

Ancho de corte 6 mm

Capacidad (hojas¹) 50-55 | 42-47

Nivel de seguridad 2

Abertura para alim. 405 mm

Potencia del motor 1600 vatios

→ IDEAL 4005-C/C

Tamaño de partículas 4 x 40 mm

Capacidad (hojas¹) 40-45 | 34-39

Nivel de seguridad 3

Abertura para alim. 405 mm

Potencia del motor 1600 vatios

→ IDEAL 4005-C/C

Tamaño de partículas 2 x 15 mm

Capacidad (hojas¹) 25-30 | 21-26

Nivel de seguridad 4

Abertura para alim. 405 mm

Potencia del motor 1600 vatios

→ IDEAL 4005-M/C

Tamaño de partículas 0,8 x 12 mm

Capacidad (hojas¹) 15-17 | 13-15

Nivel de seguridad 5

Abertura para alim. 405 mm

Potencia del motor 1600 vatios

→ IDEAL 4005-SM/C

Tamaño de partículas 0,8 x 5 mm

Capacidad (hojas¹) 10-11 | 8-9

Nivel de seguridad „Nivel 6“

Abertura para alim. 405 mm

Potencia del motor 1600 vatios



L.T.E. Listed 802 D

¹ Papel DIN A4, 70 g/m² / 80 g/m²

² 4005-M/C 0,8 x 12 mm y 4005-SM/C 0,8 x 5 mm: Hay que retirar clips y grapas antes de empezar a destruir. Garantía: 1 año